

Trä är ett levande material som påverkas och förändras vid fukt- och temperaturväxlingar. Se till att hålla rummets temperatur och relativa luftfuktighet så konstant som möjligt genom god uppvärmning och god ventilation. För att undvika allt för stora rörelser i trä­materialet skall relativa fuktigheten (RF) vara inom intervallet 30–60%. Eftersom det är innerdörrar bör samma klimat råda på båda sidor. Var observant på olika träslags tekniska egenskaper såsom hårdhet, intryck- och repkänslighet, färg mm. Skydda dörren mot väta och torka bort allt spill omedelbart.

## Underhåll

Gör till rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukt­torkning med en hårt urvriden skurduk utförs vid behov. I vatt­net kan tillsät­tas några droppar såpa eller mildt syntetiskt rengörings­medel, typ handdisk­medel utan ammoniak. Använd aldrig genomvåt trasa. Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. En lackerad dörr skadas av för mycket och hett vatten, starka rengörings­medel som t ex perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit. Använd därför dessa fläckbort­tag­nings­medel med stor försiktighet. OBS! Slipning med stålull och skurnylon kan repa lacken.

## Målade dörrar

Dörrens lackyta underhålls genom överlackering vid behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats med vax eller polish. Före lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller finare. Torka av med en luddfri, urvriden torkduk före lackering. Använd en vattenburen lack av god kvalitet. Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

## Fanerade dörrar

Dörrens lackyta underhålls genom överlackering vid behov. En förutsättning är att dörren inte behandlats med vax eller polish. Före lackering skall dörren mellanslipas med fint slippapper/slipnät, 150 eller finare. Torka av med en luddfri, urvriden torkduk före lackering. Använd en vattenburen lack av god kvalitet. Skador kan överlackeras efter rengöring och en lätt puts med ett fint slippapper. Detta förutsätter dock att dörren inte behandlats med vax eller polish. Om så är fallet måste det tidigare lackskiktet helt slipas bort före behandling.

Fläckar av:	Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin	Neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel utan ammoniak utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, svårare fläckar av choklad och fett	Tvättolja, lackolja
Färgkriter, läppstift, tusch	T-sprit 50% (späd med vatten)
Stearin, tuggummi	Kylspreja eller lägg en plastpåse med isbitar på fläcken
Blod	Kallt vatten

## Underhåll ytterdörrar

För dörrar med förmonterad karmhylsa TEMA, se servicemanual för vidare information om underhåll och garantier.

Följande skall utföras två gånger per år med sex månaders mellanrum:

1. Kontrollera samtliga ytor på dörren om det finns synliga skador (inklusive sido-, under- och överkant). Om skada upptäcks skall den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
2. Kontrollera samtliga synliga delar på karm om det finns synliga skador. Om skada upptäcks skall den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
3. Kontrollera tröskeln om det finns synliga skador på ytskiktet. Om skada upptäcks skall den repareras på ett fackmannamässigt vis. Vid osäkerhet, kontakta närmaste färghandel för råd.
4. Kontrollera eventuella skador på glas och glastätningar på dörrar med glasöppning(ar).
5. Kontrollera att springan mellan dörr och karm är lika stor runt hela dörren. Justera in dörren vid behov med hjälp av de justerbara gångjärnen.
6. Kontrollera dörrens tätningslist om det finns synliga skador och att den sitter fast.
7. Kontrollera gångjärnens funktion och eventuellt lösa skruvar. Smörj vid behov med vattenfritt mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett.
8. Smörj lås och låscylinder med låsspray - inte olja eller fett.
9. Tvätta dörren med en mild såpa och skölj rent med vatten och vaxa dörren med flytande bilvax utan slipmedel.

OBS! Om dörr eller karm skadats av yttre påverkan, skall den omedelbart repareras för att undvika följdskador. Färgkoderna får du av din återförsäljare eller från broschyren.